

Ficha Técnica LDS

10x51.5cm: 5.65€ -30%

10x89cm: 9.10€ - 30%

UTILIDADES:

- O sistema de delimitação para barreiras (LDS), tem como objetivo a refletorização das barreiras de betão, das guardas de segurança metálicas e túneis para uso em obras ou definitivos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dimensões: 10cm de largura x 89cm comprimento **ou** 10x 51.5cm de comprimento
- Os painéis LDS são fabricados com revestimento retrorrefletor Diamond Grade (DG- tela nível III) e também com High Intensity (HI – tela nível II) e são laminados em alumínio,
- Com 2 furos nas extremidades para aplicação, dando forma a uma figura única que proporciona retro reflexão para uma ampla gama de ângulos de entrada e de observação
- Os painéis LDS estão disponíveis em várias cores, entre elas, o **branco, amarelo, vermelho, laranja e amarelo fluorescentes.**



REGRAS PARA INSTALAÇÃO

- Os painéis LDS proporcionam uma boa delineação se forem aplicados de uma forma contínua sobre a estrada.
- Se os painéis forem aplicados espaçadamente pelos contrastes entre noite e dia , recomendamos que o intervalo seja de 46cm entre painéis, especialmente os que se encontram numa ou aproximados de uma curva.
- O espaço de painéis LDS em troços retos da estrada sobre a barreira de betão ou guarda de segurança, poderá ter uma distância máxima de 91cm.
- Nas barreiras de betão recomenda-se a aplicação do painel LDS perto da parte superior da barreira, para evitar poeiras, neve, sal ou gravilha.
- Estas geralmente são aplicadas com parafusos nas barreiras de betão e com autocolantes ou colados com silicone nas barreiras metálicas

Setemro 2015